

# 信诺®聚丙烯酸酯流平剂

## 产品编号

信诺®WE-D885R

## 组 成

聚丙烯酸酯共聚体溶液

## 物化指标

名称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)℃	黏度(s) (25±0.2)℃	固体含量(%) (140℃ 2h)	闪点 (℃)
信诺® WE-D885R	无色至微黄 色透明液体	溶剂油	0.92-0.96	10-40 (涂-4 杯法)	50±3	>60

## 应用领域

溶剂型涂料

## 建议用量

名称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D885R	0.2-0.8

## 加入方法

可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

## 应用建议

名称	清漆透明性	防桔皮能力	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力
信诺®WE-D885R	1	5	4	2	1

0=无效 5=非常优秀

## 应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D885R	优异的抑泡和消泡性能；优异的长波流平性，防止桔皮现象。不适用清漆和光固化涂料。

## 包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

## 储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。