

信诺®辐射固化反应型有机硅流平剂

产品编号

信诺®WE-D7500

组 成

含丙烯酸官能团的反应型有机硅

物化指标

名 称	外 观	溶 剂	密度(g/ml) (25±1)℃	黏度 (s) (25±0.2)℃	活性物含量 (%)	闪点 (℃)
信诺® WE-D7500	透明液体	-	0.97-1.01	5-35 (涂-4 杯法)	100	>100

应用领域

光固化涂料 光固化油墨

建议用量

名 称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D7500	0.1-1.0

加入方法

用涂料油墨体系的溶剂预稀释后加入易混合，可后添加。

应用建议

名称	流动性	清爽性	耐污性	基材润湿	消泡效果
信诺®WE-D7500	1	4	3	0	4

0=无效 5=非常优秀

应用特性和优点

名 称	特性和优点
信诺®WE-D7500	辐射固化反应型有机硅助剂，改善抗机械性能及降低摩擦力，优异的消泡效果。特别适用于色漆配方。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存 24 个月。按非危险品运输。

技术咨询：137 7370 5518

以上是有关我们产品的最新资讯，但由于受到各类配方及生产条件不同因素的影响，请务必按照贵公司的生产条件做适当调整。我们无法为各种个别情况做出担保，包括专利权益。